



## Lumos

### Lámpara de señalización con led

- Dispositivo con led que no necesita mantenimiento
- Disponible con diferentes tensiones de alimentación: 230V y 24V
- Para instalar en una superficie llana o sobre una pared utilizando el soporte en dotación
- Antena incorporada (solo modelo 24V)

### Pirilampo com led

- Dispositivo com led que não necessita de nenhuma manutenção
- Disponível com diferentes tensões de alimentação: 230V e 24V
- Instalável numa superfície plana ou numa parede utilizando o estribo fornecido
- Antena integrada (só modelo 24V)



Modelo	Código	Alimentación Alimentação	Intermitencia Intermitência
LUMOS-24V	14C001	24Vdc	
LUMOS-230V	14C002	230Vac - 50Hz	•

### Características técnicas

		LUMOS-230V	LUMOS-24V
Alimentación	Alimentação	230Vac - 50Hz	24Vdc
Intermitencia	Intermitência	Si	No
Ciclo Máx de funcionamiento	Ciclo máx. de funcionamento	35%	80%
Grado de protección	Grau de proteção	IP54	IP54
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de funcionamento	-20 ÷ +60 °C	-20 ÷ +60 °C
Dimensiones	Dimensões	136 x 82 x 35 mm	136 x 82 x 35 mm

## Blinko

### Lámpara de señalización con led

- Lámpara de señalización de dimensiones muy reducidas (36x43x90 mm), para instalación de pared
- Dispositivo con led que no necesita mantenimiento
- Disponible con diferentes tensiones de alimentación: 230V y 24V

### Pirilampo com led

- Pirilampo de dimensões muito reduzidas (36x43x90 mm) para instalação em parede
- Dispositivo com led que não necessita de nenhuma manutenção
- Disponível com diferentes tensões de alimentação: 230V e 24V

Modelo	Código	Alimentación Alimentação	Intermitencia Intermitência
BLINKO-24V	14D001	24Vdc	
BLINKO-230V	14D002	230Vac - 50Hz	•



### Características técnicas

		BLINKO-230V	BLINKO-24V
Alimentación	Alimentação	230Vac - 50Hz	24Vdc
Intermitencia	Intermitência	Si	No
Ciclo máx de funcionamiento	Ciclo máx de funcionamento	35%	80%
Grado de protección	Grau de proteção	IP54	IP54
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de funcionamento	-20 ÷ +60 °C	-20 ÷ +60 °C
Dimensiones	Dimensões	136 x 82 x 35 mm	136 x 82 x 35 mm

## Ans433

Antena para exterior con cubierta protectora para receptores con 2,5 m de cable RG-58

Antena para exterior com coberta protectora para receptores com 2,5 m de cabo RG-58

Modelo	Código	Frecuencia Frequência	Impedancia Impedância	Ganancia Ganho
ANS433	19A001	433 ÷ 868 MHz	50 Ohm	2,5 db

